

>>> DOMICOMPACT D / TEKNİK ÖZELLİKLER	C24 E	F24 E	C30 E	F30 E
GENEL				
TİP	BACALI	HERMETİK	BACALI	HERMETİK
ATEŞLEME ŞEKLİ	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK
YAKIT	DG/LPG	DG/LPG	DG/LPG	DG/LPG
ARIZA UYARI SİSTEMİ	✓	✓	✓	✓
ODA TERMOSTADI VE PROGRAM SAATI İLE KULLANMA	✓	✓	✓	✓
DONMA EMNİYETİ	✓	✓	✓	✓
YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNE UYGUNLUK	✓	✓	✓	✓
MİKROİŞLEMCİLİ KONTROL KARTI	✓	✓	✓	✓
ISITMA DEVRESİ				
ISIL GÜÇ (80°C-60°C) (kcal/h) (Min-Max)	8.300-20.000	8.300-20.400	10.900-25.800	10.900-25.800
ISIL YÜK (kcal/h) (Min-Max)	9.900-22.200	9.900-22.200	12.500-28.500	12.500-28.500
VERİM (%)	90.3	92.2	90.5	90.5
İŞLETME BASINCI (bar) (Min-Max)	0.8-3	0.8-3	0.8-3	0.8-3
GENLEŞME TANKI KAPASİTESİ (lt)	8	8	10	10
ISITMA DEVRESİ SICAKLIK AYARI (°C) (Min-Max)	30-85	30-85	30-85	30-85
KULLANIM SUYU DEVRESİ				
KULLANIM SUYU DEVRESİ GÜCÜ (kcal/h)	20.000	20.000	25.800	25.800
KULLANIM SUYU ÜRETİMİ (lt/dk) (Δt=25°C)	13.6	13.6	17.2	17.2
KULLANIM SUYU DEVRESİ SICAKLIK AYARI (°C) (Min-Max)	40-60	40-60	40-60	40-60
KULLANIM SUYU BASINCI (bar) (Min-Max)	0.25-9	0.25-9	0.25-9	0.25-9
GAZ DEVRESİ				
DOĞALGAZ (G20) TÜKETİMİ (nm³/h) (Min-Max)	1.22-2.73	1.22-2.73	1.53-3.5	1.53-3.5
LPG (G31) TÜKETİMİ (kg/h) (Min-Max)	0.89-2	0.89-2	0.89-2.6	0.89-2.6
GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar) (G20)	20	20	20	20
GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar) (LPG G31)	37	37	37	37
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
ÇEKİLEN MAX ELEKTRİK GÜCÜ (Watt)	85	85	130	130
ELEKTRİK BESLEMESİ (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
KORUMA SINIFI (IP)	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D
KULLANILACAK SİGORTA (A)	3	3	3	3
BOYUT VE AĞIRLIK				
BRÜT AĞIRLIK (kg)	31	38	41	48
BOYUTLAR (G x E x Y) (mm)	460x266x680	460x266x680	460x365x680	460x365x680

DOMICOMPACT DIGITAL

hermetik / bacalı kombiler



**3 YIL
GARANTİ**

Üstün teknoloji ve kompakt ölçüler... DOMICOMPACT DIGITAL HERMETİK VE BACALI KOMBİLER

DOMICOMPACT DIGITAL serisi kombiler, küçük boyutları ile dikkat çekmekte ve emsalleri arasında en küçük kombilerden olma özelliğini taşımaktadır.

✓ Özellikler:

- ❖ Doğalgaz veya LPG'li çalışma
- ❖ Elektronik ateşlemeli
- ❖ LCD arıza teşhis sistemi
- ❖ 24 veya 30 kW'lık cihaz seçeneği.
- ❖ Bacalı ve hermetik modeller
- ❖ FERROLI patentli üç adet serpantinden ve kanatçıklardan oluşan özel bakır eşanjör
- ❖ Konfor modu (hızlı sıcak su)
- ❖ Paslanmaz çelik brülör
- ❖ Full modülasyonlu kombine gaz valfi
- ❖ Sessiz çalışma
- ❖ Düşük NOx ve COx emisyonu
- ❖ Değişken devirli sirkülasyon pompası
- ❖ Full alev modülasyonu
- ❖ Elektronik kart

✓ Emniyet Ekipmanları:

- ❖ Baca termostadı (bacalı modeller)
- ❖ Hava presostadı (hermetik modeller)
- ❖ Emniyet termostadı
- ❖ Limit termostat
- ❖ Emniyet ventili (su tarafı)
- ❖ Su basınç anahtarı (elektronik)
- ❖ İyonizasyon elektrodu
- ❖ Donma koruması

✓ DOMICOMPACT DIGITAL serisi kombiler doğalgaz ve LPG ile çalışmaya uygundur. Elektronik kart vasıtası ile kombinin çalışma kontrolü otomatik olarak sağlanmaktadır. Kullanıcıya düşen istenilen sıcaklığı bir kez ayarlamasıdır. Daha sonra cihaz çalışma şartlarına göre kendini otomatik olarak ayarlayacaktır. Cihaz bünyesinde FERROLI patenti ile imal edilmiş özel bir eşanjör barındırmaktadır. Bu eşanjör kullanım ve tesisat suyu ısıtmasında maksimum verim sağlamaktadır.



Elektronik ateşleme ve iyonizasyon elektrodu ve diğer emniyet ekipmanları ile cihazda maksimum güvenlik sağlanmaktadır.

➤ Boyutlar:

En küçük boyuttaki kombileri Avrupa'da ilk defa üreten FERROLI firmasından bir ilk daha...

DOMICOMPACT DIGITAL serisi kombiler küçük boyutları ile dikkat çekmektedir. Emsalleri arasında en küçük boyutlu kombilerden birisidir. (C24/F24: 460 x 680 x 265 mm)

✓ Elektronik kart:

Geliştirilmiş özel elektronik kart vasıtası ile kombinin tüm çalışma kontrolleri otomatik olarak sağlanmaktadır.



✓ Kontrol Paneli:

DOMICOMPACT DIGITAL serisi kombiler kullanımı çok kolay ergonomik bir kontrol paneli ile donatılmışlardır. Bu panel üzerinden tesisat ve kullanım suyu sıcaklıkları çok rahat ayarlanabilmektedir.



❖ Digital Arıza Teşhis Sistemi:


Kombinin üzerinde bir otomatik teşhis sistemi mevcuttur. Bu sistem sayesinde oluşabilecek arızalar hemen görüntülenmektedir.

❖ Eco/Comfort Modu:

Cihaz bir ECO/COMFORT moduna sahiptir. Bu modda çalışırken cihaz hem daha az yakıt harcamakta hemde daha konforlu kullanım suyu temini sağlamaktadır.

ECO/COMFORT modunda cihaz bir ısıtma sondası aracılığıyla eşanjör sıcaklığını yaklaşık 45°C'de sabit tutmaktadır. Bu özellik sayesinde kullanım suyu fonksiyonunda bekleme süresinin azaltılması sağlanmıştır. Musluk açılır açılmaz sıcak suyunuz hazırdir.

➤ Romeo Uzaktan Kumandalı Haftalık Programlama Ünitesi (Opsiyonel)



✓ Eşanjör:

FERROLI patentli iç içe geçmiş üç adet serpantinden ve yüzeyi artırılmış kanatçıklardan oluşan özel bakır eşanjör. Bu eşanjör alev ile direkt temas halinde olduğu için alev ısısından maximum fayda sağlamakta ve verimi yükseltmektedir.



➤ Gaz Valfi:

Özel tasarım, modülasyonlu çift emniyetli gaz valfi.



➤ Üç Hızlı Sirkülasyon Pompası

