

>>> DOMICOMPACT / TEKNİK ÖZELLİKLER	C24 E	F24 E	C30 E	F30 E
<b>GENEL</b>				
TİP	BACALI	HERMETİK	BACALI	HERMETİK
ATEŞLEME ŞEKLİ	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK	ELEKTRONİK
YAKIT	DG/LPG	DG/LPG	DG/LPG	DG/LPG
ARIZA UYARI SİSTEMİ	✓	✓	✓	✓
ODA TERMOSTADI VE PROGRAM SAATİ İLE KULLANMA	✓	✓	✓	✓
DONMA EMNİYETİ	✓	✓	✓	✓
YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNE UYGUNLUK	✓	✓	✓	✓
MİKROİŞLEMCİLİ KONTROL KARTI	✓	✓	✓	✓
<b>ISITMA DEVRESİ</b>				
ISIL GÜÇ (80°C-60°C) (kcal/h) (Min-Maks)	8.300-20.000	8.300-20.400	10.900-25.800	10.900-25.800
ISIL YÜK (kcal/h) (Min-Maks)	9.900-22.200	9.900-22.200	12.500-28.500	12.500-28.500
VERİM (%)	90.3	92.2	90.5	90.5
İŞLETME BASINCI (bar) (Min-Maks)	0.8-3	0.8-3	0.8-3	0.8-3
GENLEŞME TANKI KAPASİTESİ (lt)	8	8	10	10
ISITMA DEVRESİ SICAKLIK AYARI (°C) (Min-Maks)	30-85	30-85	30-85	30-85
<b>KULLANIM SUYU DEVRESİ</b>				
KULLANIM SUYU DEVRESİ GÜCÜ (kcal/h)	20.000	20.000	25.800	25.800
KULLANIM SUYU ÜRETİMİ (lt/dk) (Δt=25 °C)	13.6	13.6	17.2	17.2
KULLANIM SUYU DEVRESİ SICAKLIK AYARI (°C) (Min-Maks)	40-60	40-60	40-60	40-60
KULLANIM SUYU BASINCI (bar) (Min-Max)	0.25-9	0.25-9	0.25-9	0.25-9
<b>GAZ DEVRESİ</b>				
DOĞALGAZ (G20) TÜKETİMİ (nm³/h) (Min-Maks)	1.22-2.73	1.22-2.73	1.53-3.5	1.53-3.5
LPG (G31) TÜKETİMİ (kg/h) (Min-Maks)	0.89-2	0.89-2	0.89-2.6	0.89-2.6
GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar) (G20)	20	20	20	20
GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar) (LPG G31)	37	37	37	37
<b>ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER</b>				
ÇEKİLEN MAKS ELEKTRİK GÜCÜ (Watt)	85	85	130	130
ELEKTRİK BESLEMESİ (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
KORUMA SINIFI (IP)	IP X4D	IP X4D	IP X4D	IP X4D
KULLANILACAK SİGORTA (A)	3	3	3	3
<b>BOYUT VE AĞIRLIK</b>				
BRÜT AĞIRLIK (kg)	31	38	41	48
BOYUTLAR (G x E x Y) (mm)	460x266x680	460x266x680	460x365x680	460x365x680

## DOMICOMPACT

hermetik / bacalı kombiler



**3 YIL**  
**GARANTİ**



>>> KONUT TİPİ  
BİREYSEL ISITMA  
SİSTEMLERİ <<<



## Üstün teknoloji ve kompakt ölçüler... **DOMICOMPACT HERMETİK VE BACALI KOMBİLER**

DOMICOMPACT serisi kombiler, küçük boyutları ile dikkat çekmekte ve emsalleri arasında en küçük kombilerden olma özelliğini taşımaktadır.

### ✓ Özellikler:

- ❖ Doğalgaz veya LPG'li çalışma
- ❖ Elektronik ateşlemeli
- ❖ Akıllı arıza teşhis sistemi
- ❖ 24 veya 30 kW'lık cihaz seçeneği
- ❖ Bacalı ve hermetik modeller
- ❖ FERROLI patentli bitermik ısı eşanjörü
- ❖ COMFORT modu ile hızlı sıcak su
- ❖ Paslanmaz çelik brülör
- ❖ Full modülasyonlu kombine gaz valfi
- ❖ Sessiz çalışma
- ❖ Düşük NOx ve CO emisyonu
- ❖ 3 devirli sirkülasyon pompası
- ❖ Full alev modülasyonu
- ❖ Elektronik kart

### ✓ Emniyet Ekipmanları:

- ❖ Bacalı modellerde baca emniyet sensörü
- ❖ Hermetik modellerde hava akış emniyeti
- ❖ Emniyet termostadı
- ❖ 3 bar emniyet ventili
- ❖ Su basınç sensörü
- ❖ İyonizasyon elektrodu ile yanma kontrolü
- ❖ Donma koruması
- ❖ Hermetik kabin basınç koruması
- ❖ Deblokaj koruması

✓ DOMICOMPACT serisi kombiler doğalgaz ve LPG ile çalışmaya uygundur. Elektronik kart vasıtası ile kombinin çalışma kontrolü otomatik olarak sağlanmaktadır. Kullanıcıya düşen istenilen sıcaklığı bir kez ayarlamasıdır. Daha sonra cihaz çalışma şartlarına göre kendini otomatik olarak ayarlayacaktır. Cihaz, bünyesinde FERROLI patenti ile imal edilmiş özel bir eşanjör barındırmaktadır. Bu eşanjör kullanım ve tesisat suyu ısıtmasında maksimum verim sağlamaktadır.



Elektronik ateşleme ve iyonizasyon elektrodu ve diğer emniyet ekipmanları ile cihazda maksimum güvenlik sağlanmaktadır.

### ✓ Boyutlar:

En küçük boyuttaki kombileri Avrupa'da ilk defa üreten FERROLI firmasından bir ilk daha...

DOMICOMPACT serisi kombiler küçük boyutları ile dikkat çekmektedir. Emsalleri arasında en küçük boyutlu kombilerden birisidir. (C24/F24: 460 x 680 x 265 mm) (C32/F32: 460 x 680 x 365 mm)

### ✓ Elektronik kart:

Geliştirilmiş özel elektronik kart vasıtası ile kombinin tüm çalışma kontrolleri otomatik olarak sağlanmaktadır.



### ✓ Kontrol Paneli:

DOMICOMPACT serisi kombiler kullanımı çok kolay ergonomik bir kontrol paneli ile donatılmışlardır. Bu panel üzerinden tesisat ve kullanım suyu sıcaklıkları çok rahat ayarlanabilmektedir.




### ❖ Akıllı Arıza Teşhis Sistemi:

Kombi üzerinde otomatik teşhis sistemi mevcuttur. Üç adet Led'den oluşan bu sistem sayesinde oluşabilecek arızalar hemen görüntülenmektedir.

### ❖ ECO/COMFORT Modu:

Kullanım suyu için cihaz ECO/COMFORT moduna sahiptir. Bu modda çalışırken cihaz hem daha az yakıt harcamakta hem de daha konforlu kullanım suyu temini sağlamaktadır.

ECO/COMFORT modunda cihaz bir ısıtma sondası aracılığıyla eşanjör sıcaklığını yaklaşık 45 °C 'de sabit tutmaktadır. Bu özellik sayesinde kullanım suyu fonksiyonunda bekleme süresinin %50 azaltılması sağlanmıştır. Musluk açılır açılmaz sıcak suyunuz hazırdir.



### ✓ Eşanjör:

FERROLI patentli iç içe geçmiş üç adet serpantinden ve yüzeyi artırılmış kanatçıklardan oluşan özel bakır eşanjör. Bu eşanjör alev ile direkt temas halinde olduğu için alev ısısından maksimum fayda sağlamakta ve verimi yükseltmektedir.



### ✓ Gaz Valfi:

Özel tasarımı, modülasyonlu çift emniyetli sessiz gaz valfi.



### ✓ Üç Hızlı Sirkülasyon Pompası

Kombinin her boyuttaki tesisat ile uyumlu çalışmasını sağlar.



### ✓ Kablolü veya Kablosuz Uzaktan Kumanda ile Haftalık Program Saati ve Oda Termostadı (Opsiyonel)

